


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)


Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,
Октябрьский район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38-747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Первичной профсоюзной организации
 А.В. Белоногова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заведующего
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
от 21.02.2022 № 152 од



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда
ПРИ РАБОТЕ С ГЛАДИЛЬНЫМ КАТКОМ

ИОТВ – 07-14

село Перегрёбное, 2022

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 1 марта 2022 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», технической документацией организаций-изготовителей гладильных катков, в соответствии с разделом X ТК РФ и иными нормативными актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника с гладильным катком, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ, меры безопасности при работе с гладильным катком, а также требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.3. К самостоятельной работе с гладильным катком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке предварительный (периодический или внеочередной медицинский осмотр), обязательное психиатрическое освидетельствование (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональную гигиеническую подготовку (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы и стажировку при работах с вредными и (или) опасными условиями труда, повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.

1.4. Работник должен пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по электробезопасности.

1.5. В процессе работы с гладильным катком возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных профессиональных факторов:

- микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха
- тяжесть трудового процесса

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.6. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с электрическим гладильным катком:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная влажность рабочей зоны;
- повышенная температура рабочей зоны;
- поражение электрическим током при использовании неисправного гладильного катка, прикосновение к токоведущим частям гладильного катка, шнуру питания с поврежденной изоляцией при отсутствии защитного заземления (зануления);
- термические ожоги рук при неаккуратном использовании гладильного катка, при прикосновении к нагретой металлической части гладильного катка;
- ожоги паром, при неосторожном выполнении работы;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.7. В целях выполнения требований охраны труда при работе с гладильным катком необходимо:

- изучить техническую документацию изготовителя гладильного катка;
- знать устройство, принцип работы гладильного катка;
- знать правила технического использования и эксплуатации гладильного катка;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием гладильного катка;
- знать правила пользования индивидуальными и коллективными средствами индивидуальной защиты;
- знать порядок действия при возникновении пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- знать место расположения аптечки и уметь оказывать первую помощь;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.8. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При неисправности гладильный катка, сообщить непосредственному руководителю и не использовать гладильный каток в работе до полного устранения всех выявленных недостатков и получения разрешения.

1.9. Помещение, где выполняется глажение, должно быть сухим, полы гладкими и не скользкими. На рабочем месте с токопроводящим полом должен находиться диэлектрический коврик на полу.

1.10. Установка гладильных катков в непосредственной близости от мокрых металлических конструкций запрещается. На них должны быть установлены ограждения.

1.11. Обязательно наличие надежного защитного заземления корпуса гладильного катка.

1.12. Запрещается выполнять работы с гладильным катком, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.13. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции при работе с гладильным катком, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы с гладильным катком вымыть руки, проверить готовность к эксплуатации и применению всех СИЗ. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. Обувь должна быть удобной, подошва не скользкой.

2.2. Проверить освещённость рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.3. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности, наличие аптечки первой помощи.

2.4. Произвести сквозное проветривание помещения гладильной, открыв окна и двери, или задействовать приточно-вытяжную вентиляцию.

2.5. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и всё, что может препятствовать безопасному выполнению работ с использованием гладильного катка и создать дополнительную опасность. Освободить проходы и выходы.

2.6. Удостовериться в наличии диэлектрического коврика на полу около гладильного катка.

2.7. Удостовериться в целостности и отсутствии повреждений гладильного катка, в исправном состоянии заземляющих устройств.

2.8. Визуально убедиться в отсутствии:

- повреждений розетки, штепсельной вилки, изоляции шнура питания гладильного катка;
- зажатий, заземлений шнура питания гладильного катка;
- загрязнённости валиков гладильного катка.

2.9. Электрический гладильный каток должен иметь исправные:

- устройство регулирования температуры, режимов глажения и (или) отключения гладильного катка от сети при превышении заданного значения температур (терморегулятор, термовыключатель, термоограничитель, реле максимального тока и др.);
- световую сигнализацию (сигнальная лампочка), указывающие на включение и работу нагревательного элемента гладильного катка;
- устройство регулирования интенсивности парения и форсированного отпаривания (при наличии);
- указатель уровня воды в резервуаре (при наличии).

2.10. Приступить к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. В процессе работы с гладильным катком необходимо строго соблюдать правила и требования технической документации организации изготовителя гладильного катка. не допускать применение способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.

3.2. Использовать электрический гладильный каток в технически исправном состоянии, обеспечить безопасные условия условий труда, применять строго по назначению.

3.3. Для исключения действия опасных и вредных факторов соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств индивидуальной и коллективной защиты, строго соблюдать требования по их применению.

3.4. После включения гладильного катка убедиться в безопасности его работы (лампочка индикатора горит, нет посторонних звуков, ощущения запаха тлеющей изоляции электропроводки).

3.5. При работе с гладильным катком стоять на электрическом коврике или деревянной решётке.

3.6. Отрегулировать температуру гладильного катка с помощью регулятора температуры в соответствии с допустимой температурой глажения имеющегося типа ткани.

3.7. При работе следить за тем, чтобы валики не касались электрического шнура.

3.8. Для избегания ожога рук не касаться горячих металлических частей гладильного катка и не смачивать обильно ткань водой.

3.9. Увлажнять ткань следует только пульверизатором.

3.10. Следить чтобы токопроводящий шнур питания гладильного катка был сухим.

3.11. Не допускать падение гладильного катка, перекручивание шнура, образование на нём петель и узлов.

3.13. Быть внимательным при глажке, не отвлекаться посторонними делами и разговорами

3.14. Следить за работой гладильного катка в соответствии с заданной установкой терморегулятора, термовыключателя, термоограничителя или другого устройства с работающего при достижении гладильным катком заданной температуры нагрева.

3.15. При кратковременных перерывах в работе, отключать от сети гладильный каток.

3.16. При использовании гладильного катка запрещается:

- выключать в электросеть и отключать от неё гладильный каток мокрыми руками;
- оценивать работу и готовность гладильный катка к глажке, прикасаясь руками к поверхности валиков гладильного катка;
- разбирать включённый в электросеть гладильный каток и производить какой-либо его ремонт;
- располагать на шнуре питания гладильный каток (даже выключенный) или иные предметы;
- охлаждать гладильный каток водой;
- выполнять выключение гладильный катка из розетки за шнур питания.

3.17. Не загромождать гладильный стол и рабочее место, вовремя убирать выглаженные вещи, бельё.

3.18. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда при работе с электрическим гладильным катком, санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный режим рабочего времени труда и времени отдыха.

3.19. Для предотвращения пожара не оставлять включенный в сеть электрический гладильный каток без присмотра.

3.20. При перерыве в работе электрогладильный каток отсоединить от электрической сети и установить на термоизоляционные подставку.

3.21. Не допускать к работе с электрическим гладильным катком посторонних и необученных лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Не допускается приступать к выполнению работ с использованием электрического гладильный катка в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.

4.2. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины их вызывающие:

- поломка электрического гладильный катка, вытекание воды;
- ощущение действия электрического тока, поражение током при неисправности гладильный катка, шнура питания, отсутствие заземления (зануления);
- пожар возгорание, задымление вследствие неисправности гладильный катка, неиспользование термоизоляционная подставки

4.3. При вытекании воды из резервуара гладильный катка отключить электрогладильный каток электрической сети и сообщить непосредственному руководителю.

4.4. При отсутствии нагрева гладильный катка и или исчезновении напряжения обнаружении неисправности, искрения, ощущение действия электрического тока запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить электрогладильный каток от электрической сети штепсельной вилкой и сообщить непосредственному руководителю.

4.5. При получении травмы необходимо прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь по телефону 03 (103).

4.6. При получении травмы иным работником принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать ему первую помощь, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103) или доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о происшествии прямому руководителю. Обеспечить до начала расследования

Пронумеровано и прошнуровано 5 (Дачный сад) листов и
скреплено печатью общерепити
специалист по ОТ Аленький цветочек О.Ю. Киселева