

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский
район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38 747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Первичной профсоюзной организации
Бел А.В. Белоногова

УТВЕРЖЕНО

Приказом Заведующего
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
от 21.02.2022 № 152 - од



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С МОЮЩИМ ПЫЛЕСОСОМ**

ИОТВ – 07-46

село Перегрёбное, 2022

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 1 марта 2022 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с разделом X ТК РФ и иными нормативными актами по охране труда.

1.2. К самостоятельной работе с моющим пылесосом имеют допуск лица, которые соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в год). К эксплуатации моющего пылесоса (далее – завеса) допускается персонал, изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации моющего пылесоса и прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок, прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда, ознакомившиеся с настоящей инструкцией по охране труда и должностной инструкцией.

1.3. Во время работы с моющим пылесосом должны строго соблюдаться Правила внутреннего трудового распорядка и установленные в организации режимы труда и отдыха.

1.4. При работе с моющим пылесосом возможно воздействие на сотрудников следующих опасных и вредных факторов:

физических:

- опасность травмирования при падении на скользких участках пола, падения при передвижении по ступенькам лестничных пролетов и спотыкания о пороги;
- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал о пожаре по причине шума, издаваемого моющим пылесосом;
- поражение электрическим током.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- аллергические реакции при контакте с моющими, дезинфицирующими средствами, пылью;
- поражение электрическим током при использовании неисправного моющей пылесоса,
- прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, шнурам питания с поврежденной изоляцией.

1.6. Работник, выполняющий работу с помощью моющего пылесоса, согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивается и использует в работе СИЗ (халат для защиты от общих загрязнений).

1.7. Работники обязаны строго соблюдать правила противопожарной безопасности, знать и уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение должно быть оборудовано всеми первичными средствами пожаротушения.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан срочно доложить о случившемся заведующему дошкольной образовательной организации. При возникновении любых неисправностей оборудования следует немедленно остановить работу и информировать об этом администрацию организации.

1.9. Работники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при работе с моющим пылесосом, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить рабочую зону:

- проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, необходимо принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;
- убедиться в достаточности освещения рабочей зоны;
- проверить исправность электропроводки, розеток, элементов заземления;
- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для моющего пылесоса и т.п.).

2.2. Подготовить моющий пылесос к работе:

- проверить исправность моющий пылесоса. На моющий пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод моющий пылесоса должны быть целыми;
- налить моющее средство в специальную емкость, установить и закрепить должным образом подающий моющее средство шланг в соответствии с инструкцией производителя. В зависимости от вида уборки установите необходимый фильтр;
- установить гофрированный шланг и соответствующую уборке насадку. Необходимо следить за тем, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало. Нельзя допускать передавливание шланга;
- подключить вилку шнура питания моющего пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние «Включено». Проверить работу моющего пылесоса на холостом ходу, проверить происходит ли распыскивание моющего средства. Если моющий пылесос работает нормально, то работник может приступать к уборке помещения.

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ и до устранения неполадок к работе не приступать.

2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить о них своему руководителю.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник обязан:

- включать моющий пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- следить, чтобы во время работы кабель моющий пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;
- соблюдать повышенную осторожность при работе возле лестниц и дверей;
- делать перерывы в работе моющий пылесоса каждые полчаса с отключением его от сети.

3.2. Работнику запрещено:

- использовать моющий пылесос, если он поврежден;
- оставлять моющий пылесос, присоединенный к сети, без надзора;
- отключать моющий пылесос, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также передвигать моющий пылесос за электрический шнур или шланг;
- допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра моющего пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу моющего пылесоса без фильтра;
- пользоваться моющим пылесосом с неисправным электрическим шнуром;
- направлять распыляемую струю воды на людей или животных, на штепсельные розетки или электроприборы;

- натягивать кабель моющего пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;
- использовать моющий пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование моющего пылесоса в местах хранения таких жидкостей;
- закрывать выходные отверстия моющего пылесоса какими-либо предметами. Необходимо следить за тем, чтобы волосы или свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборным отверстием моющего пылесоса;
- использовать моющий пылесос для уборки крупного мусора;
- самостоятельно чинить моющий пылесос.

3.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистка поверхности моющего пылесоса острыми предметами.

3.4. Персонал, работающий с моющим пылесосом, обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

3.5. Не следует приступать к работе при недомоганиях, болезни и травмах, о чем необходимо поставить в известность непосредственного руководителя.

3.6. О любых неисправностях прибора и любой ситуации, представляющей угрозу для окружающих, персонал обязан немедленно сообщить руководителю.

3.7. Немедленно отключать тепловую завесу от электрической сети в случае выявления неисправностей.

3.8. Обеспечить отсутствие доступа к моющему пылесосу детей.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, необходимо немедленно оповестить заведующего дошкольной образовательной организации, при отсутствии – иное должностное лицо.

4.2. В случае какой-либо неисправности в работе моющего пылесоса, а также нарушении защитного заземления его корпуса необходимо немедленно остановить работу и отключить оборудование от электросети. В случае обнаружения характерного запаха гари или повышенного шума, прибор необходимо:

- немедленно отключить питание от сети;
- включить вентиляцию или открыть окно для тщательного проветривания до исчезновения запаха.

Работу разрешается продолжать только после устранения всех неисправностей.

4.3. При возникновении короткого замыкания и возгорании моющего пылесоса следует незамедлительно отключить его от электросети, оповестить о возникшем пожаре ближайшую пожарную часть по телефону 101 заведующего дошкольной образовательной организации, при отсутствии явной угрозы жизни, приступить к ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя.

4.4. В случае получения травмы следует немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости, вызвать «скорую медицинскую помощь» или транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, доложить о случившемся заведующему дошкольной образовательной организации и администрации организации.

4.5. При поражении электрическим током необходимо немедленно отключить моющий пылесос от электросети, экстренно оказать пострадавшему первую неотложную помощь. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса следует сделать ему искусственное дыхание и/или непрямой массаж сердца, реанимационные мероприятия необходимо выполнять до полного восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой помощи, при необходимости пострадавшего следует направить в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы:

Пронумеровано и прошнуровано 4 (Четыре) листов и
скреплено печатью
специалист по ОТ С.Ю. Киселева

