


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»  
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109  
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38 747, e-mail: [alcvet-ds@oktregion.ru](mailto:alcvet-ds@oktregion.ru)  
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель  
Первичной профсоюзной организации  
 А.В. Белоногова

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Заведующего  
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»  
от 21.02.2022 № 152 - Ол



**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**

**ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ШКАФА СУШИЛЬНОГО KIDVOX 5**

**ИОТВ – 07-57**

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 1 марта 2022 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с разделом X ТК РФ и иными нормативными актами по охране труда.

1.2. К эксплуатации шкафа сушильного kidbox 5 имеют допуск лица, которые соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в год). К эксплуатации шкафа сушильного kidbox 5 (далее – шкаф сушильный) допускается персонал, изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации и прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок, прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда, ознакомившиеся с настоящей инструкцией по охране труда и должностной инструкцией.

1.3. Во время эксплуатации шкафа сушильного должны строго соблюдаться Правила внутреннего трудового распорядка и установленные в организации режимы труда и отдыха.

1.4. При эксплуатации шкафа сушильного возможно воздействие на работников следующих опасных и вредных факторов:

физических:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти на тело человека;
- повышенная температура поверхности шкафа сушильного.

1.5. В процессе работы с тепловой завесой спецодежда не предусмотрена.

1.6. Данная инструкция разработана на основании Паспорта и инструкции по эксплуатации ШКФ.12.00.ПС и устанавливает требования безопасности для работников при эксплуатации шкафа сушильного.

1.7. Шкаф сушильный предназначен для сушки как влажной, так и мокрой одежды и обуви, спортивной формы и инвентаря.

1.8. Шкаф предназначен для использования только в помещениях ДОО.

1.9. Работник наряду с настоящей инструкцией должен выполнять требования иных нормативных актов по электробезопасности, с работниками при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год проводится инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности.

1.10. Работник должен выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по охране труда по основной профессии работника.

1.11. Работникам необходимо:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, установленные в организации;
- соблюдать требования пожарной и электробезопасности.

1.12. Работникам необходимо:

- знать пути эвакуации при авариях или пожаре, места размещения первичных средств пожаротушения, уметь их применять;
- знать местоположение средств оказания первой помощи, уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае;
- знать и соблюдать правила личной гигиены.

1.13. Обо всех нарушениях правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, выявленных во время эксплуатации шкафа сушильного, а также обо всех неисправностях

немедленно сообщить непосредственному руководителю работ для принятия мер по их устранению.

1.14. В случае недомогания или получения травмы работу следует прекратить и известить о случившемся непосредственного руководителя работ. В случае получения травм обстановку несчастного случая сохранить, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии, а затем обратиться за помощью в здравпункт.

1.15. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ**

2.1. Перед началом работы со шкафом сушильным, ответственный работник должен:

- провести осмотр шкафа сушильного;
- проверить комплектность и надежность крепления деталей;
- провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), вилки и розетки.

2.2. При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан отключить электроприбор и доложить о неисправности непосредственному руководителю.

2.3. Шкаф разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5<sup>0</sup>С.

2.4. ЗАПРЕЩЕНО использование шкафа воспитанниками или работниками не прошедших инструктаж по охране труда по данному виду работ.

2.5. ЗАПРЕЩЕНО использовать шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных, одежды пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и противопожарными жидкостями.

2.6. При первом включении шкафа возможно появление легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстрой исчезнет.

2.7. Размещение одежды для сушки:

- Шкаф имеет десять сушильных съемных полок, по две полки в каждой секции шкафа, позволяющих размещать одежду поярусно.
- Размещать одежду можно как путем складывания на полки, так и подвешиванием к полкам с помощью стандартных «плечиков».
- Для лучшей эффективности сушки размещайте одежду на верхних полках шкафа в горизонтальном положении.
- Длинные предметы одежды вешайте у стенок шкафа, а короткие ближе к центру.
- Не перегружайте шкаф, иначе одежда высохнет не равномерно, оставляйте пространство между одеждой.
- Избегайте совместной сушки тяжелых и легких вещей, для них нужно разное время сушки.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Включение шкафа производится вставкой исправной вилки в исправную розетку.

3.2. Работник при эксплуатации шкафа сушильного должен поддерживать порядок и чистоту.

3.3. При эксплуатации шкафа сушильного запрещается:

- допускать удары по шкафу;
- снимать со шкафа средства защиты;
- дергать за подводящий провод для его отключения;
- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;
- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;
- производить разборку или ремонт шкафа сушильного;
- оставлять без присмотра включенный в сеть шкаф сушильный, а также использовать его при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура;

- нечеткая работа выключателя;
  - появление дыма, запаха, характерного для горячей изоляции.
- 3.4. Работник обязан:
- во время использования шкафа сушильного соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;
  - отключать от электрической сети используемое оборудование при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.
- 3.5. Тщательно соблюдать указания изготовителя одежды и предметов, касающиеся сушки.
- 3.6. Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа сушильного может выполняться двумя способами:
- присоединение к вытяжному каналу при помощи гофротрубы;
  - без подсоединения к вытяжному каналу при помощи вытяжной вентиляции комнаты. В этом случае будет наблюдаться повышенная влажность в комнате и необходимо дополнительное проветривание.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

- 4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.
- 4.2. Защита от перегрева:
- Данный шкаф оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает нагревательный элемент шкафа в случае перегрева.
  - Если это произошло, выключите шкаф, отключите шкаф от электросети, подождите около 30 минут, чтобы дать ему остыть. После этого включите шкаф в желаемом режиме, устройство должно заработать нормально.
  - **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается размещать какие-либо предметы на верхней крышке шкафа. Это может привести к ограничению подачи воздуха в шкаф, что приведет к перегреву, порче одежды и вещей, находящихся в шкафу и его поломке.
- 4.3. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):
- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
  - сообщить в пожарную службу по телефону 101;
  - приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.
- 4.4. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.
- 4.5. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ**

- 5.1. Отключение электроприборов необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.
- 5.2. Работник обязан отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой.
- 5.3. Чистить шкаф следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только сухой ветошью. Привести в порядок рабочее место, убрать вещи, бельё в места хранения.
- 5.4. Провести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери, или задействовав



